

Pararrayos con dispositivo de cebado. Acero inoxidable AISI 316. Avance de cebado: 30 us. CTE SU8; UNE 21.186:2011; NFC 17-102:2011

Escanee este código QR y conozca la gama completa



[Link a la página de producto](#)

### Datos técnicos

Valor

Unidades

#### Datos mercantiles

Código	77901130	
Descripción	nimbus 30	
Estado	Disponible	
EAN	8435297843344	
Partida arancelaria	8535.40.00	

#### Dimensiones

Altura producto	428,5	[mm]
Anchura producto	85	[mm]
Peso producto	2995	[gr]

#### Datos generales

Normas Producto	NF C 17-102:2011; UNE-21186:2011; CTE SU 8	
Certificaciones	CE; BUREAU VERITAS	
Color carcasa	Plateado	
Material aislante y clase	Inox 316	
Grado de protección del envolvente	IP 67	
Rango temperatura	-20 °C ... +80 °C	

#### Características técnicas

Avance de cebado	30	[ μs]
Máxima corriente soportada (10/350)	limp	200 [kA]
Sección mínima del cable	50	[mm <sup>2</sup> ]
Ancho máximo pletina	30	[mm]
Ancho mínimo pletina	25	[mm]

Espesor máximo pletina	<b>6</b>	[mm]
Espesor mínimo pletina	<b>2</b>	[mm]

#### Radios de protección según modelo de pararrayos (UNE 21186 / NFC 17-102)

Nivel I (h=3m)	D = 20 m	<b>29</b>	[m]
Nivel I (h=4m)	D = 20 m	<b>38</b>	[m]
Nivel I (h=5m)	D = 20 m	<b>48</b>	[m]
Nivel II (h=3m)	D = 30 m	<b>33</b>	[m]
Nivel II (h=4m)	D = 30 m	<b>44</b>	[m]
Nivel II (h=5m)	D = 30 m	<b>55</b>	[m]
Nivel III (h=3m)	D = 45 m	<b>38</b>	[m]
Nivel III (h=4m)	D = 45 m	<b>51</b>	[m]
Nivel III (h=5m)	D = 45 m	<b>63</b>	[m]
Nivel IV (h=3m)	D = 60 m	<b>43</b>	[m]
Nivel IV (h=4m)	D = 60 m	<b>57</b>	[m]
Nivel IV (h=5m)	D = 60 m	<b>71</b>	[m]

Certificaciones	Valor	Unidades
Certificaciones	<b>CE; BUREAU VERITAS</b>	


## Accesorios



Código	77902610
Referencia	P-ADAP D36,5
Descripción	<b>Pieza de adaptación Nimbus a mástil, diámetro 36,5 mm.</b>

## Esquemas

### Dimensiones



## Descargas

Ficha técnica	<a href="#">CPT-FT-PROTECCION-EXTERNA-CONTRA-EL-RAYO-NIMBUS-30.pdf</a>
Ficha de instalación	<a href="#">CPT-FAP-PROTECCION-EXTERNA-CONTRA-EL-RAYO-NIMBUS.pdf</a>
Texto prescripción	<a href="#">CPT-LIGHTNING-PROTECTION-NIMBUS-30-77901130.txt</a>

## Dirección



### Barcelona

**Cirprotec, S.L.U.**

C/ Lepanto, 49

08223 - Terrassa (Barcelona)

Tel.93 733 16 84

Fax.93 733 27 64

[www.cirprotec.com](http://www.cirprotec.com)